
PUNCTOLED IP65 10 W WT

PUNCTOLED IP65 | LED-Downlights



Produktvorteile

- Angenehmes homogenes Licht
- Lange Lebensdauer dank LED-Technologie
- Flaches Design

Produkteigenschaften

- LED-Downlight für Deckeneinbau
- Schutzart: IP65
- Extrem flach
- Robustes Aluminiumgehäuse in weiß
- Ausstrahlungswinkel: 90°
- Farbtemperatur: 3.000 K
- Lebensdauer: bis zu 50.000 h
- Schutzklasse: II
- Dimmbar (mit geeigneten Phase-cut-Dimmern)



Produktdatenblatt

Technische Daten

Elektrische Daten

Betriebsart	EVG
Nennleistung	10.0 W
Nennspannung	220...240 V

Photometrische Daten

Farbtemperatur	3000 K
Lichtstrom	600 lm
Lichtfarbe (Bezeichnung)	Warm white
Farbwiedergabeindex Ra	≥ 80

Lichttechnische Daten

Ausstrahlungswinkel	90 °
---------------------	------

Abmessungen & Gewicht

Durchmesser	110.0 mm
Höhe	43.0 mm

Farben & Materialien

Material Korpus	Aluminium
Produktfarbe	Weiß

Einsatzmöglichkeiten

Montageart	Einbau
Justierbar	Nein

Zertifikate & Standards

Schutzklasse	II
Schutzart	IP65

Klassifikationen

Bestellnummer	41194
---------------	-------

Länderspezifische Informationen

EAN	METEL-Code	SEG-Nr.	STK-Nummer	UK Org
4052899910652	-	7474601	4107843	-

Produktdatenblatt

Technische Ausstattung

- Externes Vorschaltgerät enthalten (sekundärseitig verkabelt)

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4052899910652	PUNCTOLED IP65 10 W WT	Faltschachtel 1	136 mm x 91 mm x 237 mm	2.93 dm ³	474.00 g
4052899910676	PUNCTOLED IP65 10 W WT	Versandschachtel 4	289 mm x 199 mm x 268 mm	15.41 dm ³	2265.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.