

SURFACE-C LED 24 W 3000 K

LEDVANCE SURFACE CIRCULAR LED | Innenraum-LED-Deckenleuchten



Anwendungsgebiete

- Direkter Ersatz für Leuchten mit 2 x 18 W- oder 2 x 26 W-Kompaktleuchtstofflampen
- Flure
- Treppenhäuser
- Badezimmer
- Eingangsbereiche

Produktvorteile

- Bis zu 55 % Energieersparnis verglichen mit konventionellen Leuchten
- Einfache und schnelle Installation
- Sehr homogenes Licht
- LED zur sicheren Installation geschützt
- 3 Jahre Garantie

Produkteigenschaften

- Leuchten-Lichtausbeute: bis zu 80 lm/W
- Lichtstrom: bis zu 1.920 lm
- Verfügbar mit Farbtemperatur: 3.000 K, 4.000 K
- Ausstrahlungswinkel: 120°
- Schutzart: IP44
- Schlagfestigkeit: IK03
- Aluminiumgehäuse, PMMA-Abdeckung
- Umgebungstemperaturbereich bei Betrieb: -20...+40 °C
- Lebensdauer (L70/B50): bis zu 30.000 h



Produktdatenblatt

- Zertifikate: CE, CB, TÜV SÜD
- Versionen mit Bewegungs- und Tageslichtsensor verfügbar(Mikrowellen-Sensor)

Technische Daten

Elektrische Daten

Betriebsart	Elektronisches Vorschaltgerät (EVG)
Nennleistung	24,00 W
Nennspannung	220...240 V
Netzfrequenz	50/60 Hz
Nennstrom	104 A


Photometrische Daten

Farbtemperatur	3000 K
Lichtstrom	1920 lm
Lichtfarbe (Bezeichnung)	Warm White
Farbwiedergabeindex Ra	>80

Lichttechnische Daten

Ausstrahlungswinkel	120 °
---------------------	-------

Abmessungen & Gewicht



Durchmesser	NaN mm
Höhe	120,0 mm
Produktgewicht	752,00 g

Farben & Materialien

Gehäusematerial	Metall
Produktfarbe	Weiß

Temperaturen & Betriebsbedingungen

Umgebungstemperaturbereich	-20...40 °C
----------------------------	-------------

Produktdatenblatt

Einsatzmöglichkeiten

Dimmbar	Nein
Anschlussart	Terminal, 3-pin

Zertifikate & Standards

Schutzklasse	I
Schutzart	IP44

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4058075000827	SURFACE-C LED 24 W 3000 K	Versandschachtel 5	700 mm x 450 mm x 460 mm	144.90 dm ³	6976.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.